玩家至尊 X79 专业版

Intel® X79 芯片组

FATAL1TY

ASRock®

www.asrock.com

详细规格

规格尺寸	- ATX 规格: 12.0 英吋 x 9.6 英吋, 30.5 厘米 x 24.4 厘米 - 日系固态亮金电容(100%日本原装高品质高传导固态电容)
处理器	- Intel® Core™ i7 处理器家族安装于 LGA 2011 插槽 - Digi Power 数字供电 - 16 阀门增压CPU供电设计 - 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术 - 支持 Hyper-Threading 超线程技术 - 支持自由超频技术
芯片组	- Intel® X79
内存	- 四通道 DDR3 内存技术 - 4 x DDR3 内存插槽 - 支持 DDR3 2400+(超频)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered 内存 - Intel® Workstation 1S Xeon® 处理器 E5 2xxx 和 4xxx 系列 (LGA 2011 接口) 支持 DDR3 ECC 无缓存内存 - 系统内存最大容量: 32GB - 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2 技术
扩充插槽	- 4 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIE1/PCIE2/PCIE4/PCIE5: x16/8/16/0 模式 ; x16/8/8/8 模式) - 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 2 x PCI 插槽 - 支持 AMD Quad CrossFireX™, 4路CrossFireX™交叉火力技术, 3路CrossFireX™交叉火力技术和CrossFireX™交叉火力技术 - 支持 NVIDIA® Quad SLI™, NVIDIA® 4路 SLI™, 3路 SLI™ 和 SLI™
音效	- 7.1声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC898 音频编码解码器) - 支持优质蓝光音效 - 支持 THX TruStudio™
网络	- PCIE x 1 千兆网卡10/100/1000 Mb/s - Broadcom BCM57781 - 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN) - 支持 Energy Efficient Ethernet 802.3az - 支持 PXE
背板I/O	I/O面板 - 1 x PS/2 鼠标接口 - 1 x 同轴 SPDIF 数字音频输出端口 - 1 x 光纤 SPDIF 数字音频输出端口 - 5 x USB 2.0 接口 - 1 x 玩家至尊鼠標專用 USB 接口 (USB 2.0) - 2 x eSATA3 接口 - 4 x USB 3.0 接口 - 1 x RJ-45 网卡接口LED指示灯 (ACT/LINK LED和SPEED LED) - 1 x IEEE 1394 接口 - 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关 - HD 音频插孔 : 侧置喇叭 / 后置喇叭 / 中置 / 低音 / 线性输入 / 前置喇叭 / 麦克风
SATA3	- 2 x 由 Intel® X79 支持的 SATA3 接口 (6.0 Gb/s), 支持 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 和 Intel Rapid Storage 3.0 技術), NCQ, AHCI 和 "热插拔" 功能 - 4 x 由 Marvell SE9172 支持的 SATA3 接口 (6.0 Gb/s), 支持 RAID (RAID 0 和 RAID 1), NCQ, AHCI 和 "热插拔" 功能
USB 3.0	- 4 x TI® 的后置 USB 3.0 连接头, 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s - 2 x TI® 的前置 USB 3.0 连接头 (支持 4 USB 3.0 接口), 支持 USB 1.0/2.0/3.0 到 5Gb/s
板载接口	- 4 x SATA2 接口 (3.0 Gb/s), 支持 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 和 Intel Rapid Storage 3.0 技术), NCQ, AHCI 和 "热插拔" 功能 - 6 x SATA3 接口 (6.0 Gb/s) - 1 x 红外线接针 - 1 x CIR 接针 - 1 x COM 端口接针 - 1 x HDMI_SPDIF 接针 - 1 x IEEE 1394 接针 - 1 x 电源 LED 接针 - CPU/机箱/电源 风扇接口 - 24针ATX电源接口 - 8针12V电源接口 - SLI/XFire 电源接口 - 前面板音频接口 - 3 组 USB 2.0 针状接头 (支持 6 个 USB 2.0 接口) - 2 组 USB 3.0 针状接头 (支持 4 个 USB 3.0 接口) - 1 x 带 LED 的 Dr. Debug
智能开关	- 1 x 带 LED 的电源开关 - 1 x 带 LED 的复位开关 - 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关
BIOS特性	- 支持图形界面的 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - 支持 "即插即用" - 符合ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) - 支持免跳线 - 支持SMBIOS 2.3.1 - CPU, VCCSA, 内存, VTT, CPU PLL, PCH1.1V, PCH1.5V 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件 (试用版), CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎软件套装 (華擎 MAGIX 多媒体套件 - OEM)
独家功能	- F-Stream - 华擎 Instant Boot - 华擎 Instant Flash - 华擎 APP Charger - 华擎 SmartView - 华擎涡轮增压极速 USB - 华擎涡轮增压极速网络 - 华擎涡轮增压极速充电 - 华擎涡轮增压极速内存 - 华擎 Crashless BIOS - Hybrid Booster(安心超频技术): - CPU频率无段调节 - ASRock U-COP (华擎通用CPU过热保护技术) - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术) - 晚安指示灯
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU/机箱/电源风扇转速计 - CPU/机箱静音风扇 (可根据处理器或主板温度自动调节机箱风扇转速) - CPU/机箱风扇多速控制 - 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
硬件监控	- 支持 Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP (需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)
附件	- 2 x 华擎 SLI_Bridge 桥接卡 - 1 x 华擎 SLI_Bridge_3S桥接卡 - 1 x 华擎 3路 SLI 桥接卡 - 快速安装指南,支持光盘, I/O挡板 - 6 x SATA数据线 (选购) - 2 x SATA 1对1电源线 (选购) - 1 x 前置 USB 3.0 面板 - 4 x 硬盘螺丝 - 6 x 机箱螺丝 - 1 x 后置 USB 3.0 模块

产品摘要

- 日系固态亮金电容: 全球超高级的固态电容
- Digi Power 数字供电, 16 阀门增压CPU供电设计
- 4 x PCI-E 3.0 x16 插槽, 支持 AMD 4路CrossFireX 交叉火力技术和 NVIDIA® 4路SLI
- Debug, 智能开关设计: 带 LED 的电源/复位/CMOS 数据清除开关
- 8 x USB 3.0 (4 前置, 4 后置), 6 x SATA3, 1 x 玩家至尊鼠標專用 USB 接口 (USB 2.0)
- 支持华擎涡轮增压极速网络、涡轮增压极速充电、涡轮增压极速 USB、涡轮增压极速内存
- 支持玩家至尊 F-Stream, 图形化 UEFI BIOS 界面, UEFI 系统浏览器, APP Charger, SmartView
- 7.1声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC898 音频编码解码器), 支持 THX TruStudio™
- 附赠 : 1 x 前置 USB 3.0 面板, CyberLink MediaEspresso 6.5 试用版, 华擎 MAGIX 多媒体套件

规格更改时恕不预先通知 品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。

玩家至尊 X79 专业版

Intel® X79 芯片组

FATAL1TY

ASRock

www.asrock.com

Digi Power数字供电

玩家至尊 X79 专业版 主板采用数字脉宽调制（PWM），可提供更高效平稳的CPU Vcore电压。与模拟脉宽调制相比，数字脉宽调制可优化CPU供电方案，为处理器提供更准确而稳定的Vcore电压。

16 阀门增压 CPU 供电设计

为 CPU 提升供电效能，该板具备 16 + 2 供电设计，采用高品质组件并为 CPU 提供平稳的供电。玩家至尊 X79 专业版提供了无与伦比的超频能力，在为 PC 游戏发烧友提供超强系统性能的同时，却拥有最低的温度。

玩家至尊鼠标专用 USB 接口

F-Stream的玩家至尊系列鼠标回复率（Mouse Polling Rate）功能是为了PC游戏玩家定制的。当您将USB鼠标插入玩家至尊系列鼠标界面时，玩家至尊系列F-Stream程序会自动的将频率调节成500MHz，游戏玩家可在玩家至尊系列F-Stream程式中，自行调整鼠标的回复率设置在125MHz到1000MHz之间。这项功能对调整鼠标的灵敏度有很大的帮助，游戏极致玩家们更可调节成更适宜游戏的鼠标状态。

日系固态亮金电容

100% 日制固态电容圆润，高光泽，并带有优质镀金层，代表着更长的使用寿命和更稳定的性能。

PCIE 3.0 插槽 – 支持 4路CrossFireX 交叉火力技术和 NVIDIA® 4路SLI

支持 Nvidia 4路SLI / Quad SLI 与 AMD 4路 CrossFireX 交叉火力技术/ Quad CrossFireX 交叉火力技术。 PCI Express 3.0 插槽让新一代 PCI Express 3.0 显卡的带宽最大化，提供极致显示性能。



提示：

PCI-E 3.0功能需要CPU与主板同时支持。目前英特尔最新的2011接口的Sandy Bridge-E处理器虽然不支持PCI-E3.0功能，但这个主板已经针对英特尔的PCI-E3.0功能做好了硬件准备，但PCI-E3.0功能的实现仍取决于Intel CPU。请登陆英特尔网站查询CPU的实时更新及最新信息。

UFFI可扩展图形界面

UFFI可扩展图形界面BIOS，可以让你轻松检查您当前所设置的系统配置。

玩家至尊F-Stream – 全功能调节软件

玩家至尊 F-Stream 调节程序是一个全功能软件工具程序，可支持超频与能源使用、硬件监控、风扇转速控制、玩家至尊鼠标接口设置与涡轮增压极速内存等多项硬件调节功能。



XMP 1.3 支持

XMP 1.3 可提供更精确的内存时序设置！只需在 BIOS 中载入 XMP 1.3 设定档，即可让您体验 DDR3 内存的最高速度。想要体会极致超频，而无需在 BIOS 中以手动的方式输入超频设置檔， XMP 1.3 支持为高手们不容错过的技术！

Broadcom 千兆网卡

玩家至尊 X79 专业版配备 Broadcom 千兆以太网控制器（BCM57781），可提供增强型线速性能与低功耗的顶级运算体验。

THX TruStudio

来提供与现场演出、电影与录制音频一样出色的音效体验。

讯连全方位高效能转码 Cyberlink Medi-aEspresso 6.5 试用版

专业级极速转档软件。

MAGIX 多媒体套件

增强媒体体验的终极方案。从音乐管理、音乐创作、视频编辑到图片管理，只需简单操作，您的多媒体能做的，远比您想象的更多。

玩家至尊 X79 专业版

Intel® X79 芯片组

FATAL1TY

ASRock

www.asrock.com

涡轮增压极速内存

涡轮增压极速内存

完全优化内存使用

1 运行Photoshop速度快5倍

涡轮增压极速内存技术将从系统内存中建立一个虚拟盘来提升系统性能。在Photoshop中，速度可比原来快5倍。

2 完全利用32位操作系统下浪费的内存



涡轮增压极速内存技术是玩家至尊 F-Stream 全功能调节软件的一部分。它可完全利用 32 位操作系统下无法使用的那部分内存空间。

3 增强上网体验

大大缩短之前访问过的网站的载入时间，让上网更快。

4 延长固态硬盘和一般硬盘的使用寿命

它会减少访问固态硬盘和一般硬盘的频率，从而延长它们的使用寿命。

涡轮增压极速网络

涡轮增压极速网络

更快的网络访问

1 网络应用程序优先级

您可以设置理想的应用程序优先级，并可以添加新程序。

2 游戏更少延迟



毋庸置疑，快速响应对于游戏非常重要。将在线游戏设置为较高的优先级，可降低游戏中的延迟。

3 流量定形

您可以在观看 Youtube 高清视频的同时进行文件下载。

4 实时分析您的数据

通过状态窗口，您可以清楚地看到目前正在传输的是哪个数据流。

涡轮增压极速充电

涡轮增压极速充电

快速充电 & 随时充电

华擎涡轮增压极速充电是一项可让您通过PC对移动设备进行充电的最快最好的技术。通过华擎涡轮增压极速充电USB 接口，用户可在任何时间享受快速充电体验。除了苹果设备外，该技术也可为符合 BC 1.1 标准的智能设备充电。

涡轮增压极速USB

涡轮增压极速 USB

全球最快速的USB (XFast USB)

USB 3.0 性能比较